

EAPRVGP



## EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM

ILUMINAÇÃO  
LED 3000kCONTROLADOR  
DIGITALREVESTIMENTO  
INTERNO EM  
AÇO INOXVIDRO DUPLO  
COM AQUECIMENTOSUPORTE PARA  
BALANÇA OPCIONAL

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 3000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Chapa galvanizada pintada
- Revestimento interno em aço inox
- Dois níveis de prateleiras + base
- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Máquina acoplada ou máquina externa
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Opcional suporte para balança

\* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
EAPRVCP2500	2500	940	1300	60	220	3 a 10
EAPRVCP1875	1875	940	1300	60	220	3 a 10
EAPRVCP1250	1250	940	1300	60	220	3 a 10