REFRIMATE

GRUPO REFRIMATE



BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO







REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX OU PINTADO

Temperatura resfriados: 0°C a 5°C

Refrigeração estática através de serpentina ou ar forçado (consulte o modelo)

Controlador digital de temperatura

Gabinete interno em aço galvanizado

Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Base e costas em aço galvanizado

Tampo superior com espelho traseiro e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou sem espelho e borda)

Isolamento térmico em poliuretano injetado

Sistema de armazenamento com grades tipo aramado com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, numeração para facilitar o ajuste de altura

Pés com regulagem de altura

Opcionais:

Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto

Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso

Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Cuba de pia (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)

CB3 - 400x500x250 mm

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência	Tensão	Temperatura	Potência	Quantidade
	Frente	Profundidade	Altura	(Hz)	(v)	(°C)	Motor (HP)	de Portas
BSR1500	1500	705	950	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	2
BSR2000	2000	705	950	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	3
BSR2500	2500	705	950	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	4
BSR3000	3000	705	950	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	5