



BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO CONDIMENTADOR DUPLO TAMPO ESTENDIDO



ESTÁTICO

CONTROLADOR
DIGITALREVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

- Temperatura resfriados: 0°C a 5°C
- Refrigeração: Ar forçado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Base e costas em aço galvanizado
- Tampo superior liso e/ou com espelho traseiro, estendido
- Kit condimentador superior refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Kit condimentador inferior refrigerado instalado sobre o tampo
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Pés com regulagem de altura

Opcionais:

- Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso
- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
BSRCDTE 1500	1500	870	1455	2	60	127 OU 220	0 a 5
BSRCDTE 2000	2000	870	1265	3	60	127 OU 220	0 a 5
BSRCDTE 2500	2500	870	1265	4	60	127 OU 220	0 a 5

Tampo estendido: Possui 150mm a mais na profundidade.

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR