

BSR

Balcão de Serviço Refrigerado



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Base e costas em aço galvanizado
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, numeração para facilitar o ajuste de altura
- Pés com regulagem de altura
- Tampo superior liso com espelho traseiro

Opcionais:

- Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado de preto
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
- Cuba de pia (somente no tempo com espelho e borda quebra d'água): CB 400 x 500 x 250mm
- Tampo liso sem espelho traseiro

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Potência do Motor (HP)	Nº Portas
	Frente	Profundidade	Altura					
BSR1000	1000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	01
BSR1500	1500	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	02
BSR2000	2000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/5	03
BSR2500	2500	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	04
BSR3000	3000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/5	05

* Classe climática 4:30°C / 55% UR

REFRIMATE®