

BSRC

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura com degelo automático
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Base e costas em aço galvanizado
- Tampo superior liso e/ou com espelho traseiro
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, numeração para facilitar o ajuste de altura
- Pés com regulagem de altura

Opcionais:

- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304
- Gabinete interno em aço inox 430
- Tampo estendido (46,5cm de margem de trabalho)

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Potência do Motor (HP)	Nº Portas	Capacidade (Gn's)
	Frente	Profundidade	Altura						
BSRC1500	1500	720	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	8-1/3 ou 5-1/2
BSRC2000	2000	720	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	11-1/3 ou 7-1/2
BSRC2500	2515	720	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	13-1/3 ou 9-1/2
BSRCTE1500	1500	870	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	8-1/3 ou 5-1/2
BSRCTE2000	2000	870	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	11-1/3 ou 7-1/2
BSRCTE2500	2515	870	1260	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	13-1/3 ou 9-1/2

* Classe climática 4:30°C / 55% UR