

BSRCD

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Base e costas em aço galvanizado
- Tampo superior liso e/ou com espelho traseiro
- Kit condimentador superior refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Kit condimentador inferior refrigerado instalado sobre o tampo
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, numeração para facilitar o ajuste de altura
- Pés com regulagem de altura

Opcionais:

- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304
- Gabinete interno em aço inox 430
- Tampo estendido (46,5cm de margem de trabalho)

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Potência do Motor (HP)	Nº Portas	Capacidade (Gn's)
	Frente	Profundidade	Altura						
BSRCD1500	1500	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	15-1/3 ou 10-1/2
BSRCD2000	2000	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	21-1/3 ou 13-1/2
BSRCD2515	2515	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	26-1/3 ou 17-1/2
BSRCDTE1500	1500	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	15-1/3 ou 10-1/2
BSRCDTE2000	2000	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	21-1/3 ou 13-1/2
BSRCDTE2515	2515	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	26-1/3 ou 17-1/2

* Classe climática 4:30°C / 55% UR