

MDA

Módulo de Distribuição Refrigerado




MDA1900


CARACTERÍSTICAS

- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento interno em MDF laminado 15mm
- Tanque interno e externo em aço inox
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Protetor salivar de vidro curvo 5mm, temperado, com porta condimentos superior em vidro plano 5mm, temperado
- Rodízios giratórios com trava
- Sustentação por tubos inox fixados no granito

GRANITO OPCIONAL

Verde
UbatubaBranco
Fortaleza

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Málaga

Tabaco

London

Branco

Preto

Opcional:

- Cubas gastronômicas (GN's 1/1) em aço inox com tampa

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Consumo (kWh)
	Fronte	Profundidade	Altura				
MDA900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	1,90
MDA1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	2,20
MDA1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	2,40
MDA1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	2,50
MDA2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	2,65

* Altura até o apoio para condimentos