GRUPO REFRIMATE

MDR

Módulo de Distribuição Refrigerado

MDR1200

CARACTERÍSTICAS

· Refrigeração estática, placa fria inferior
· Revestimento interno em MDF laminado 15mm
· Tanque interno e externo em aço inox
· Tampo em granito com 20mm de espessura
· Protetor salivar de vidro curvo 5mm, temperado, com porta condimentos superior em vidro plano 5mm, temperado
· Rodízios giratórios com trava

GRANITO OPCIONAL



Verde Ubatuba | Branco Fortaleza

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm

Málaga | Tabaco | London | Branco | Preto

Opcional:
· Cubas gastronômicas (GN's 1/1) em aço inox com tampa

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Consumo (kWh)
	Frente	Profundidade	Altura				
MDR900	960	1180	850 / 1565*	2 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	0,10
MDR1200	1290	1180	850 / 1565*	3 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	0,10
MDR1600	1600	1180	850 / 1565*	4 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	0,10
MDR1900	1940	1180	850 / 1565*	5 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	0,12
MDR2200	2260	1180	850 / 1565*	6 - 1/1	127 ou 220	50 ou 60	0,15

* Altura até o apoio para condimentos

REFRIMATE®