

BSR

Balcão de Serviço Refrigerado



CARACTERÍSTICAS

Sistema de refrigeração por ar forçado e controlador digital de temperatura
 Gabinete interno em aço galvanizado. Fundo interno em aço inox 430 brilhoso
 Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Fundo externo e costas em aço galvanizado
 Tampo superior liso com espelho traseiro e isolamento térmico em poliuretano injetado
 Sistema de armazenamento com grades tipo aramado com regulagem de altura por sistema de encaixe
 Cremalheiras e suportes em alumínio e pés com regulagem de altura

Opcionais:

Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
 Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso
 Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304
 Tampo com borda quebra d'água
 Tampo liso sem espelho traseiro
 Tampo estendido (25cm de margem de trabalho)
 Cuba de pia (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
 CB3 - 400x500x250 mm

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Potência do Motor (HP)	Nº Portas
	Frente	Profundidade	Altura					
BSR1000	1000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	01
BSR1500	1500	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	02
BSR2000	2000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/5	03
BSR2500	2500	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/6	04
BSR3000	3000	705	950	50 ou 60	127 a 220	0 a 5	1/5	05

* Classe climática 4:30°C / 55% UR

REFRIMATE®