

BSRCD

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo



CARACTERÍSTICAS

Sistema de refrigeração por ar forçado e controlador digital de temperatura

Gabinete interno em aço galvanizado. Fundo interno em aço inox 430 brilhoso

Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Fundo externo e costas em aço galvanizado

Kit condimentador superior refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso

Kit condimentador inferior refrigerado instalado sobre o tampo

Isolamento térmico em poliuretano injetado

Sistema de armazenamento com grades tipo aramado, com regulagem de altura por sistema de encaixe

Cremalheiras e suportes em alumínio

Pés com regulagem de altura

Opcionais:

Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso

Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Tampo estendido (46,5cm de margem de trabalho)

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Potência do Motor (HP)	Nº Portas	Capacidade (Gn's)
	Frente	Profundidade	Altura						
BSRCD1500	1500	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	15-1/3 ou 10-1/2
BSRCD2000	2000	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	21-1/3 ou 13-1/2
BSRCD2515	2515	720	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	26-1/3 ou 17-1/2
BSRCDTE1500	1500	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	02	15-1/3 ou 10-1/2
BSRCDTE2000	2000	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/5	03	21-1/3 ou 13-1/2
BSRCDTE2515	2515	870	1455	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5	1/6	04	26-1/3 ou 17-1/2

* Classe climática 4:30°C / 55% UR