

GRUPO REFRIMATE

REFRIMATE®

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CATÁLOGO
DIGITAL

Quem somos


A Refrimate Engenharia do Frio Ltda, fundada em 1º de abril de 1999, consolidou-se ao longo dos anos nos mercados nacional e internacional como referência na indústria de refrigeração comercial. Seus produtos se destacam pela combinação de design inovador e tecnologia de última geração. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos voltados à conservação e exposição de alimentos e bebidas para estabelecimentos comerciais. Atualmente, conta com mais de 600 colaboradores diretos, reforçando seu compromisso com qualidade, inovação e crescimento sustentável.



GRUPO REFRIMATE

Matriz em
Venâncio Aires-RS

ÍNDICE

LINHA PREMIUM	04		LINHA PADARIA	140	
LINHA VANGUARD	50		LINHA COMERCIAL	154	
LINHA FRUTEIRAS	66		LINHA MADEIRA	168	
VISA COOLER	70		BUFFET DE RESTAURANTE	182	
LINHA AÇOUGUE	116				

LINHA PREMIUM



Auto Serviço Premium



CARNES

AÇOUGUE

Expositor Açougue Premium

EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS

Linha Premium

Expositor Vertical Resfriados 4 Portas Máquina Acoplada

EVTR4PMA



2570 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados 3 Portas
Máquina Acoplada

EVTR3PMA



1945 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados 2 Portas
Máquina Acoplada

EVTR2PMA



1320 x 850 x 2100

 **MAIOR EXPOSIÇÃO
DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

 **OPCIONAL SEM
UNIDADE**

 **R290 * INVERTER
Frost Free.**
Com micro controlador
eletrônico.

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE**

 **MÁQUINA ACOPLADA**

 **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

EXPOSITOR VERTICAL EXTRA FRIO

Linha Premium

REFRIMATE®

Expositor Vertical Extra Frio 4 Portas Máquina Acoplada

EVTEF4PMA



2570 x 850 x 2100

Expositor Vertical Extra Frio 3 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF3PMA



1945 x 850 x 2100

Expositor Vertical Extra Frio 2 Portas
Máquina Acoplada

EVTEF2PMA



1320 x 850 x 2100



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA



PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS

Linha Premium

Expositor Vertical Congelados 3 Portas Máquina Acoplada

EVTCO3PMA



1975 x 850 x 2100

Expositor Vertical Congelados 2 Portas Máquina Acoplada

EVTCO2PMA



1350 x 850 x 2100

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

□ **OPCIONAL SEM UNIDADE**

🌿 **R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

 **ILUMINAÇÃO LED 4000k**

 **CONTROLADOR DIGITAL**

 **PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE**

 **MÁQUINA ACOPLADA**

 **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

EXPOSITOR VERTICAL ABERTO RESFRIADOS

REFRIMATE®

Linha Premium

Expositor Vertical Resfriados Aberto 2500 Máquina Acoplada

EVTRA2500MA



2570 x 850 x 2100

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

⦿ **OPCIONAL SEM UNIDADE**

🌿 **R290 * INVERTER Frost Free.**
Com micro controlador eletrônico.

Expositor Vertical Resfriados Aberto 1875 Máquina Acoplada

EVTRA1875MA



1945 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados Aberto 1250 Máquina Acoplada

EVTRA1250MA



1320 x 850 x 2100

Expositor Vertical Resfriados Aberto 900 Máquina Acoplada

EVTRA900MA



970 x 850 x 2100

 **ILUMINAÇÃO LED 4000k**

 **CONTROLADOR DIGITAL**

 **PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE**

 **MÁQUINA ACOPLADA**

Especificações Técnicas

- **Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras**
- **Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas**
- **Modelo Congelados: Produtos Congelados**
- Sistema de refrigeração: Máquina acoplada R290 INVERTER (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED no teto e prateleiras ou nas colunas
- Prateleiras reguláveis de 40cm com possibilidade de inclinação e porta etiquetas


- Capacidade de carga 90 Kg por prateleira
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Bojo em aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR VERTICAL PREMIUM MÁQUINA ACOPLADA							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
EVTR4PMA	2570	850	2100	04	60	220	2 a 6
EVTR3PMA	1945	850	2100	03	60	220	2 a 6
EVTR2PMA	1320	850	2100	02	60	220	2 a 6
EVTEF4PMA	2570	850	2100	04	60	220	-4 a 0
EVTEF3PMA	1945	850	2100	03	60	220	-4 a 0
EVTEF2PMA	1320	850	2100	02	60	220	-4 a 0
EVTCO3PMA	1975	870	2100	03	60	220	-18
EVTCO2PMA	1350	870	2100	02	60	220	-18
EVTRA2500MA	2570	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1875MA	1945	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA1250MA	1320	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6
EVTRA900MA	970	850	2100	Aberto	60	220	2 a 6


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS e EXTRA FRIO
MÁQUINA ACOPLADA**



**EXPOSITOR VERTICAL RESFRIADOS
ABERTO MÁQUINA ACOPLADA**



**EXPOSITOR VERTICAL
CONGELADOS MÁQUINA ACOPLADA**

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Gancheira

EAPVRG



2570 x 985 x 1265

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Prateleira

EAPVRP



2570 x 985 x 1265



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL**



**VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium

Expositor Açougue Premium Alto 1875

EAPRA1875



1875 x 1020 x 2090

Expositor Açougue Premium Alto 1250

EAPRA1250



1250 x 1020 x 2090



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Gancheira

EAPRVCG



2570 x 940 x 1300

Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Prateleira

EAPRVCP



2570 x 940 x 1300



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL**



**VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Motor acoplado on/off (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 4000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Aço galvanizada pintado
- Revestimento interno em aço inox 430
- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira dupla em aço inox

- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Portas traseiras de bater em vidro temperado (EAPRA)
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas

OPCIONAIS:

- Suporte para balança
- Motor INVERTER, gás R290

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frete	Profundidade	Altura				
EAPRVRG3750	3820	950	1265	60	220	0 a 4	12G
EAPRVRG2500	2570	950	1265	60	220	0 a 4	8G
EAPRVRG1875	1945	950	1265	60	220	0 a 4	6G
EAPRVRG1250	1320	950	1265	60	220	0 a 4	4G
EAPRVRP3750	3820	950	1265	60	220	0 a 4	24P + 12G
EAPRVRP2500	2570	950	1265	60	220	0 a 4	16P + 8G
EAPRVRP1875	1945	950	1265	60	220	0 a 4	12P + 6G
EAPRVRP1250	1320	950	1265	60	220	0 a 4	8P + 4G
EAPRVCG2500	2570	950	1250	60	220	0 a 4	8G
EAPRVCG1875	1945	950	1250	60	220	0 a 4	6G
EAPRVCG1250	1320	950	1250	60	220	0 a 4	4G
EAPRVCP2500	2570	950	1250	60	220	0 a 4	8G
EAPRVCP1875	1945	950	1250	60	220	0 a 4	6G
EAPRVCP1250	1320	950	1250	60	220	0 a 4	4G
EAPRA1875	1945	1020	2090	60	220	0 a 4	6G
EAPRA1250	1320	1020	2090	60	220	0 a 4	4G

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

EAPRVRG




**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO RETO GANCHEIRA**

EAPRVRP




**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO RETO PRATELEIRA**

EAPRVCG




**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO CURVO GANCHEIRA**

EAPRVCP





**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO CURVO PRATELEIRA**

EAPRA




EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM ALTO



ELÉTRICA INFERIOR



DRENO ESGOTO



GELADEIRA COMERCIAL

Linha Premium

Geladeira Comercial Premium 2 Portas

GCPR2P



1080 x 790 x 1940

Geladeira Comercial Premium 4 Portas

GCPR4P



1080 x 790 x 1940



Opcionais:
Caixas Plásticas e GN's



Padrão:
Prateleiras aramadas com
regulagem de altura

RESFRIADOS

CONGELADOS

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 304 escovado
- Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

OPCIONAIS:


- Caixas plásticas
- Cubas GN 1/1

Dados Técnicos



REFRIMATE®

GELADEIRA COMERCIAL PREMIUM							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
GCPRR2PI	1080	790	1940	800	50 ou 60	220	0 a 7
GCPRCO2PI	1080	790	1940	800	50 ou 60	220	-18 a -10
GCPRR4PI	1080	790	1940	800	50 ou 60	220	0 a 7

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR





Versão Cuba GN 1/1





30 Cubas GN (Inox 430) 1/1
530x325x65x0,50mm

Versão Caixas Plásticas



Caixa Plástica (16 unid.)
590x390x150mm

Versão Misto
Caixas Plásticas + Cubas GN 1/1



Caixa Plástica (8 unid.)
Cuba GN 1/1 (15 unid.)

VISA COOLER

Linha Premium

Visa Cooler Resfriados Premium 3 Portas

VCMR3P



1960 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 4 Portas

VCMR4P



2615 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 2 Portas


VCMR2P



1300 x 765 x 2125

Visa Cooler Resfriados Premium 1 Porta

VCMR1P



650 x 765 x 2125



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 51CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Extra Frio Premium 3 Portas

VCEFPR3P



1960 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 4 Portas

VCEFPR4P



2615 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 2 Portas


VCEFPR2P



1300 x 765 x 2125

Visa Cooler Extra Frio Premium 1 Porta

VCEFPR1P



650 x 765 x 2125



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 51CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER

Linha Premium

Visa Cooler Congelados Premium 1 Porta

VCCOPR1P



650 x 765 x 2125

Visa Cooler Congelados Premium 2 Portas

VCCOPR2P



1300 x 765 x 2125



AR FORÇADO



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS COM 46CM
DE PROFUNDIDADE**



**PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração ar forçado
- Máquina acoplada, gás R290 Inverter
- Controlador digital de temperatura

- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K
- Prateleiras reguláveis
- Conjunto de portas pele de vidro, temperado e com aquecimento

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER PREMIUM								
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura					
VCMPR4P	2615	765	2125	04	2514	60	220	0 a 7
VCMPR3P	1960	765	2125	03	1867	60	220	0 a 7
VCMPR2P	1300	765	2125	02	1216	60	220	0 a 7
VCMPR1P	650	765	2125	01	629	60	220	0 a 7
VCEFPR4P	2615	765	2125	04	2514	60	220	0 a -5
VCEFPR3P	1960	765	2125	03	1867	60	220	0 a -5
VCEFPR2P	1300	765	2125	02	1216	60	220	0 a -5
VCEFPR1P	650	765	2125	01	629	60	220	0 a -5
VCCOPR2P	1300	765	2125	02	1216	60	220	-18
VCCOPR1P	650	765	2125	01	629	60	220	-18

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR


CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM			
	Latas 350ml	Latas 473ml	Long Neck
VCPR4P	1232	1232	1376
VCPR3P	924	924	1032
VCPR2P	616	616	688
VCPR1P	288	288	324

VCMPR e VCEFPR



VISA COOLER RESFRIADOS PREMIUM
VISA COOLER EXTRA FRIO PREMIUM

VCCOPR



VISA COOLER CONGELADOS PREMIUM

AÇOUGUE

PAD

Expositor Ilha Premium

PADARIA



Expositor Padaria Premium



EXPOSITOR ILHA

Linha Premium



Expositor Ilha Premium 2500

EIPR2500

2500 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium 2100

EIPR2100

2100 x 860 x 860

Expositor Ilha Premium
Terminal 1900

EIPRT1900

1900 x 860 x 860



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



ESTÁTICO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**MAIOR
CAPACIDADE
INTERNA**



**TUBULAÇÃO
EM COBRE**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Unidade inverter com Gás R290
- Iluminação em LED 4000K
- Tubulação de cobre
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete em aço galvanizado pintado
- Grades divisórias com regulagem de largura e altura
- Tampas deslizantes em vidro temperado

- Perfil porta etiquetas externo/interno

OPCIONAL:


- Kit prateleiras central em vidro temperado ou aço galvanizado pintado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.



Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
EIPRIT 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 1900	1900	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRI 2100	2100	860	860	50 ou 60	220	-22
EIPRT 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 1900	1900	860	860	60	220	-22
EIPR 2100	2100	860	860	60	220	-22
EIPR 2500	2500	860	860	60	220	-22


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



EXPOSITOR ILHA PREMIUM TERMINAL ANGULAR



EXPOSITOR ILHA PREMIUM



EXPOSITOR PADARIA

Linha Premium

Expositor Padaria Premium Refrigerada Vidro Reto 2500

EPPRRVR



2570 x 950 x 1265

Expositor Padaria Premium Quente Vidro Reto 1250

EPQRQVR



1320 x 950 x 1265

Expositor Padaria Premium Seco Vidro Reto 2500

EPQRSVR



2570 x 950 x 1265



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Máquina acoplada (opcional sem unidade)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED 4000k
- Vidro frontal duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Vidro frontal simples temperado (modelo seco e estufa)


- Prateleiras em vidro temperado

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR PADARIA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
EPPRRVR3750	3820	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR2500	2570	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR1875	1945	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRRVR1250	1320	950	1265	60	220	2 a 6
EPPRSVR3750	3820	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR2500	2570	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR1875	1945	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRSVR1250	1320	950	1265	60	220	Ambiente
EPPRQVR3750	3820	950	1265	60	220	60
EPPRQVR2500	2570	950	1265	60	220	60
EPPRQVR1875	1945	950	1265	60	220	60
EPPRQVR1250	1320	950	1265	60	220	60

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR





Vitrine New Titanium Premium



GLASS TOWER

GLASS TOWER



Vitrine Glass Tower

VITRINE NEW TITANIUM

Linha Premium



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 550

VNTPRR 550

550 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 1050

VNTPRR 1050

1050 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 1550

VNTPRR 1550

1550 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Refrigerada 2050

VNTPRR 2050

2050 x 1306 x 615



ILUMINAÇÃO LED 4000K
NO TETO E PRATELEIRAS



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A



Vitrine New Titanium
Premium Quente 550

VNTPRQ 550

550 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Quente 1050

VNTPRQ 1050

1050 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Quente 1550

VNTPRQ 1550

1550 x 1306 x 615



Vitrine New Titanium
Premium Quente 2050

VNTPRQ 2050

2050 x 1306 x 615



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

VITRINE NEW TITANIUM

Linha Premium



Vitrine New Titanium
Premium Seca 550

VNTPRS 550

550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Seca 1050

VNTPRS 1050

1050 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Seca 1550

VNTPRS 1550

1550 x 635 x 1305



Vitrine New Titanium
Premium Seca 2050

VNTPRS 2050

2050 x 635 x 1305



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A



1500 x 985 x 1495

Vitrine New Titanium Premium
Self Service Refrigerada 1500

VNTPRSSR 1500

Vitrine New Titanium Premium
Self Service Quente 1500


VNTPRSSQ 1500

Vitrine New Titanium Premium
Self Service Seca 1500

VNTPRSSS 1500



OPÇÕES DE MDF:



Málaga Preto



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDROS LATERAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**



**PORTAS DE CORRER
EM VIDRO DUPLO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (refrigerada)
- Controlador digital de temperatura (refrigerada)
- Termostato mecânico (estufa)
- Revestimento interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado branco (opcional em aço inox ou aço galvanizado pintado de preto)
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento (refrigerada)
- Iluminação em LED 4000K
- Prateleiras em vidro temperado
- Estufa com bandejas em aço inox

- Portas de correr traseiras em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

VITRINE SELF SERVICE:



- Gabinete externo em MDF laminado 15mm nas cores Málaga e Preto
- Portas de correr em vidro duplo temperado
- Vidros laterais duplos com aquecimento (refrigerada)
- Revestimento interno em aço inox

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VITRINE NEW TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
VNTPRQ 550	550	635	1305	50 ou 60	220	60
VNTPRQ 1050	1050	635	1305	50 ou 60	220	60
VNTPRQ 1550	1550	635	1305	50 ou 60	220	60
VNTPRQ 2050	2050	635	1305	50 ou 60	220	60
VNTPRR 550	550	635	1305	50 ou 60	220	2 a 6
VNTPRR 1050	1050	635	1305	50 ou 60	220	2 a 6
VNTPRR 1550	1550	635	1305	50 ou 60	220	2 a 6
VNTPRR 2050	2050	635	1305	50 ou 60	220	2 a 6
VNTPRS 550	550	635	1305	50 ou 60	220	Ambiente
VNTPRS 1050	1050	635	1305	50 ou 60	220	Ambiente
VNTPRS 1550	1550	635	1305	50 ou 60	220	Ambiente
VNTPRS 2050	2050	635	1305	50 ou 60	220	Ambiente
VNTPRSSQ 1500	1500	985	1495	50 ou 60	220	60
VNTPRSSR 1500	1500	985	1495	50 ou 60	220	2 a 6
VNTPRSSS 1500	1500	985	1495	50 ou 60	220	Ambiente

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



VITRINE GLASS TOWER

Linha Premium

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira
Fixa 750

VGTPRF 750



765 x 660 x 1930

Vitrine Glass Tower Premium Prateleira
Giratória 750

VGTPRG 750



765 x 660 x 1930



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Aplicação: Conservação e exposição de bolos e tortas
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos, temperados e com aquecimento
- Porta traseira de vidro duplo e com aquecimento

- Iluminação em LED 4000K
- Rodízios com trava

Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Fixa

- Prateleira reguláveis – 5 níveis vidro 4 mm + Fundo Inox


Vitrine Glass Tower 750 Prateleira Giratória

- Prateleiras de vidro temperado – 6 níveis Ø 450 x 6 mm

Dados Técnicos

VITRINE GLASS TOWER PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
VGTPRF 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6
VGTPRG 750	765	660	1930	50 ou 60	127 ou 220	2 a 6

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



MESA ROTISSERIA

Linha Premium

Expositor Mesa Fria Premium

EMRPR

940 x 940 x 955




Expositor Mesa Aquecida Premium

EMQPR

1285 x 950 x 1725



OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

 **ESTÁTICO**
(Placa Fria)

 **TERMOSTATO**
MECÂNICO

 **MESA EM AÇO INOX**

 **RESISTÊNCIA**
ELÉTRICA

 **CONTROLADOR**
DIGITAL

 **LÂMPADAS**
INFRAVERMELHAS

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

- Aplicação: Exposição e conservação de alimentos embalados prontos para o consumo
- Revestimento da mesa em aço inox 430
- Revestimento externo do gabinete em MDF laminado de 15mm
- Rodízios com trava

VERSÃO MESA AQUECIDA:

- Sistema de aquecimento: Mesa aquecida através de resistências elétricas, além de lâmpadas infravermelhas superiores de 250w


- Controlador digital de temperatura (temperatura ajustável de 55°C a 65°C)
- Proteção lateral com vidro temperado

VERSÃO MESA FRIA:


- Sistema de refrigeração: Placa Fria
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Ralo para escoar a água

Dados Técnicos

EXPOSITOR MESA PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EMRPR	940	940	955
EMQPR	1285	950	1725



Expositor Mesa Fria Premium




Expositor Mesa Aquecida Premium

NEW BUFFET RESTAURANTE

Linha Premium



OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Complemento Pratos e Talheres
New Buffet Restaurante Premium

CPTNBRPR

1270 x 1000 x 855



Complemento Pesagem
New Buffet Restaurante Premium

CPNBRPR

1270 x 1000 x 855



New Buffet Restaurante Premium
Pista Fria

NBRPRPF

1236 x 1000 x 1480



New Buffet Restaurante Premium
Pista Quente

NBRPRPQ

1425 x 1000 x 1480

Especificações Técnicas

- Pista Fria: pista refrigerada Onix Flat 220V
- Pista Quente: vidro termoelétrico Glasart 220V
- Revestimento externo: MDF laminado de 15mm
- Controlador digital de temperatura
- Tampo em granito 20mm Preto São Gabriel
- Protetor salivar em vidro curvo 5mm
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava


- * Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
- Tampo em granito 20mm Preto São Gabriel
 - Rodízios de nylon giratórios com trava
 - Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM				
Modelo	Dimensões (mm)			Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura	
CPTNBRPR	1270	1000	730 / 855	-
CPNBRPR	1270	1000	855	-
NBRPRPF	1236	1000	855 / 1480	127 ou 220
NBRPRPQ	1425	1000	855 / 1480	127 ou 220


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

NBRPRPF




**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM
PISTA FRIA**

NBRPRPQ




**NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM
PISTA QUENTE**

CPNBRPR



**COMPLEMENTO PESAGEM
NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**

CPTNBRPR



**COMPLEMENTO PRATOS E TALHERES
NEW BUFFET RESTAURANTE PREMIUM**

CHECK-OUT

Linha Premium

Check-out Premium 1500 Direito

COPRI500D

1500 x 1000 x 835



Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

Medidas (mm): L x P x A

Check-out Premium 1500 Esquerdo

COPR1500E

1500 x 1000 x 835



Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

CHECK-OUT

Linha Premium

Check-out Premium 2000

COPR2000

2000 x 835 x 1000



Este equipamento é desmontável, proporcionando ao usuário utilizar tanto para o lado direito quanto esquerdo.

Opcional com
kit automação



Opcional em
branco



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado pintado de preto (opcional em branco e preto)
- Tampo em aço inox brilhoso
- Perfil para-choque em PVC
- Gaveta multiuso em aço galvanizado com fechadura
- Pés com regulagem de altura


OPCIONAIS:

- Kit automação (suporte de monitor e leitor óptico em aço galvanizado pintado)
- Tampo com recorte para balança e suporte de apoio embutido
- Tampo sem recorte para balança, apenas com furação para leitor óptico



Obs.: A versão COPR2000 é multilados, entregue desmontado, proporcionando ao usuário escolher em montar o tampo de trabalho para o lado direito ou esquerdo.

Dados Técnicos


CHECK-OUT PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
COPR1500D	1500	1000	835
COPR1500E	1500	1000	835
COPR2000	2000	1000	835



CHECK-OUT PREMIUM 1500



CHECK-OUT PREMIUM 2000



LINHA VANGUARD



Auto Serviço Vanguard Top



CONGELADOS

REFRIMATE

CONGELADOS

REFRIMATE

Expositor Ilha Vanguard Top

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD TOP

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados
5 Portas Preto/Branco

ASVTR5PPB



Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio
5 Portas Preto/Preto

ASVTEF5PPP



2545 x 560 x 1970

 RESFRIADOS  EXTRA FRIO

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio
4 Portas Preto/Branco

ASVTEF4PPB



Auto Serviço Vanguard Top Resfriados
4 Portas Preto/Preto

ASVTR4PPP



2045 x 560 x 1970

RESFRIADOS

EXTRA FRIO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD TOP

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados
3 Portas Preto/Branco

ASVTR3PPB



Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio
3 Portas Preto/Preto

ASVTEF3PPP



1545 x 560 x 1970

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Auto Serviço Vanguard Top Resfriados
2 Portas Preto/Branco

ASVTR2PPB



Auto Serviço Vanguard Top Extra Frio
2 Portas Preto/Branco

ASVTEF2PPB



Auto Serviço Vanguard Top Congelados
2 Portas Preto/Branco

ASVTCG2PPB



1040 x 560 x 1970

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

ILUMINAÇÃO
LED 4000k

AR FORÇADO

CONTROLADOR
DIGITAL

PORTAS PELE DE VIDRO TEMPERADO
E COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED 4000K no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado

- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em pele de vidro temperado, duplo e com aquecimento
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
ASVTR2P	1040	560	1970	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
ASVTEF2P	1040	560	1970	02	50 ou 60	220	-5
ASVTCG2P	1040	560	1970	02	50 ou 60	220	-18
ASVTR3P	1545	560	1970	03	50 ou 60	220	0 a 7
ASVTEF3P	1545	560	1970	03	50 ou 60	220	-5
ASVTR4P	2045	560	1970	04	50 ou 60	220	0 a 7
ASVTEF4P	2045	560	1970	04	50 ou 60	220	-5
ASVTR5P	2545	560	1970	05	50 ou 60	220	0 a 7
ASVTEF5P	2545	560	1970	05	50 ou 60	220	-5


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

ASVTCG2P



**AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP
CONGELADOS 2 PORTAS**

ASVTR2P, ASVTR3P, ASVTR4P e ASVTR5P



**AUTO SERVIÇO VANGUARD TOP
RESFRIADOS 2,3,4 e 5 PORTAS**

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados 5
Portas Preto/Branco

ASVR5PPB



Auto Serviço Vanguard Resfriados
5 Portas Preto/Preto

ASVR5PPP



2545 x 560 x 1970

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

ILUMINAÇÃO
LED 4000k

AR FORÇADO

CONTROLADOR
DIGITAL

VIDROS DUPLOS LOW-E
TEMPERADOS

Medidas (mm): L x P x A

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
4 Portas Preto/Branco

ASVEF4PPB



Auto Serviço Vanguard Extra Frio
4 Portas Preto/Preto

ASVEF4PPP



2045 x 560 x 1970

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

ILUMINAÇÃO
LED 4000k

AR FORÇADO

CONTROLADOR
DIGITAL

VIDROS DUPLOS LOW-E
TEMPERADOS

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados
3 Portas Preto/Branco

ASVR3PPB



Auto Serviço Vanguard Extra Frio
3 Portas Preto/Preto

ASVEF3PPP



1545 x 560 x 1970

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 AR FORÇADO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 VIDROS DUPLOS LOW-E
TEMPERADOS

Medidas (mm): L x P x A

Auto Serviço Vanguard Resfriados
2 Portas Preto/Branco

ASVR2PPB



Auto Serviço Vanguard Extra Frio
2 Portas Preto/Branco

ASVEF2PPB



Auto Serviço Vanguard Congelados
2 Portas Preto/Branco

ASVCG2PPB



1040 x 560 x 1970

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

ILUMINAÇÃO
LED 4000k

AR FORÇADO

CONTROLADOR
DIGITAL

VIDROS DUPLOS LOW-E
TEMPERADOS

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frios e Laticínios ou Frutas e Verduras
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Modelo Congelados: Produtos Congelados
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação LED 4000K no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado

- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em vidro duplo low-e, temperado (opcional com aquecimento)
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

AUTO SERVIÇO VANGUARD							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
ASVR2P	1040	600	1970	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
ASVEF2P	1040	600	1970	02	50 ou 60	220	-5
ASVCG2P	1040	600	1970	02	50 ou 60	220	-18
ASVR3P	1545	600	1970	03	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF3P	1545	600	1970	03	50 ou 60	220	-5
ASVR4P	2045	600	1970	04	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF4P	2045	600	1970	04	50 ou 60	220	-5
ASVR5P	2545	600	1970	05	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF5P	2545	600	1970	05	50 ou 60	220	-5


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

ASVCG2P



**AUTO SERVIÇO VANGUARD
CONGELADOS 2 PORTAS**

ASVR2P, ASVR3P, ASVR4P e ASVR5P



**AUTO SERVIÇO VANGUARD
RESFRIADOS 2,3,4 e 5 PORTAS**

EXPOSITOR ILHA

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Ilha Vanguard Top 3000

EIVT3000



3000 x 820 x 1000

Expositor Ilha Vanguard Top 2000

EIVT2000



2000 x 820 x 1000



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



TERMOSTATO
MECÂNICO



TUBULAÇÃO
EM COBRE



TAMPAS EM VIDRO
SEMI CURVO



PERFIL PORTA
ETIQUETAS

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado, externo em aço galvanizado com adesivo personalizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Divisórias: grades aramadas pintadas
- Iluminação em LED
- Portas superiores em vidro temperado


- Pés altos com regulagem de altura
- Porta etiquetas

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)* para resfriados	Temperatura (°C)* para congelados
	Frete	Profundidade	Altura					
EIVT2000	1980	820	1000	520	50 ou 60	220	0 a 7	-18
EIVT3000	2980	820	1000	800	50 ou 60	220	0 a 7	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 3000



EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 2000



LINHA FRUTEIRAS



Hortifruti

Padaria

Açougue



FRUTEIRAS

LINHA MADEIRA

Fruteira Central Premium 1250

FCPR1250

1250 x 1250 x 1060




Fruteira Central Premium 2330

FCPR2330

2330 x 1330 x 1060



OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas


- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Pés com regulagem de altura

- Cantoneiras de proteção em aço


REFRIMATE®

Dados Técnicos


FRUTEIRAS			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
FCPR1250	1250	1250	1060
FCPR2330	2330	1330	1060



FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 1250




FRUTEIRA CENTRAL PREMIUM 2330



LINHA VISA COOLER





VISA COOLER 1800L

Visa Cooler Multiuso 1800L Porta de Vidro

VCM1800PV



1960 x 770 x 2060

 RESFRIADOS

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 AR FORÇADO

 TEMPERATURA (°C)
0 a 7

 OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Extra Frio 1800L Porta de Vidro

VCEF1800PV



1960 x 780 x 2060

 **EXTRA FRIO**



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-5,0**



**OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 1300L

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta de Vidro

VCCEI300PV



1300 x 780 x 2060

 CERVEJA

 ILUMINAÇÃO
LED 4000k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 AR FORÇADO

 TEMPERATURA (°C)
-7,5

 VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta Sólida

VCCEI300PS



1300 x 780 x 2060

 CERVEJA

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Multiuso 1300L Porta de Vidro

VCM1300PV



1300 x 770 x 2060

 RESFRIADOS

Visa Cooler Congelados 1300L Porta de Vidro

VCCO1300PV



1450 x 770 x 2060

 CONGELADOS



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo com aquecimento (VCCE e VCCO)
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (opcional interno em preto)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)


- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura
- OPCIONAL: Portas em vidro duplo com aquecimento (VCM e VCEF)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 1800 E 1300 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM1800	1960	770	2060	1827	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF1800	1960	780	2060	1725	50 ou 60	220	-5
VCM1300	1300	770	2060	1300	50 ou 60	220	0 a 7
VCCE1300	1300	780	2060	1300	50 ou 60	220	-7,5
VCCO1300	1450	770	2060	1300	50 ou 60	220	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



VISA COOLER CONGELADOS 1300



**VISA COOLER CERVEJA 1300
VISA COOLER EXTRA FRIO 1800**



**VISA COOLER RESFRIADOS
1300 E 1800**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Cerveja 570L Porta de Vidro

VCCE570PV

CAPACIDADE

75 garrafas 1L
196 garrafas 600ml
256 garrafas 330ml
294 latas 473ml
392 latas 350ml

CERVEJAS



640 x 720 x 2080



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO
FRONTAL



TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Janela

VCCE570PJ



640 x 720 x 2080

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Sólida

VCCE570PS



640 x 720 x 2080



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO
FRONTAL



TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Multiuso 570L Porta de Vidro

VCM570PV

CAPACIDADE

196 garrafas 600ml
392 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



640 x 720 x 2080



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Carnes 570L Porta de Vidro

VCCA570PV



640 x 720 x 2080

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)
0 a 5**

 **OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro Ar Forçado

VCCO570PVAF



715 x 805 x 2080

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro Estática

VCCO570PVE



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-15,0

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Congelados 570L Porta Sólida

VCCO570PSAF

VCCO570PSE



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Visa Cooler Multifuncional 570L Porta Sólida Estática

VCCOM570PSE



CONTROLADOR
DIGITAL



715 x 750 x 2065

ESTÁTICO

TEMPERATURA (°C)
-22 a 5

VISA COOLER 570L

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta Sólida

VCGC570PS



715 x 785 x 2080

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta de Vidro

VCGC570PV



715 x 785 x 2080

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)
-12,0 a -26,0**

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)
-12,0 a -26,0**

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Sorvetes 570L Porta de Vidro

VCS570PV



715 x 805 x 2080



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-22,0**



**CAPACIDADE
POTES 2L**



**VIDRO TRIPLA
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

VISA COOLER MULTIUSO / CARNES:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

VISA COOLER CERVEJAS / GELA CANECAS:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Portas de vidro duplo com aquecimento

VISA COOLER CONGELADOS:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (VCCO570PVAf e VCCO570PSAF)
- Controlador digital de temperatura (VCCO570PVAf, VCCO570PSAF e VCCOM570PS)
- Sistema de refrigeração: Estático (VCCO570PSE, VCCO570PVE e VCCOM570PS)
- Termostato mecânico (VCCO570PSE e VCCO570PVE)
- Iluminação em LED 4000K (VCCO570PVAf)
- Porta de vidro duplo com aquecimento

VISA COOLER SORVETES:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro triplo com aquecimento


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 570 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PS	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PJ	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCA570PV	640	720	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO570PVAf	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-18
VCCO570PVE	715	750	2065	570	60	220	-15
VCCO570PSAF	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-18 a 5
VCCO570PSE	715	750	2065	570	50 ou 60	220	-18 a 5
VCS570PV	715	805	2080	570	50 ou 60	220	-22
VCCOM570PS	715	750	2065	570	50 ou 60	220	-22 a 5
VCGC570PS	715	785	2080	570	50 ou 60	220	-26 a -12
VCGC570PV	715	785	2080	570	50 ou 60	220	-26 a -12


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCCO570 AF
VCS570 AF**




**VISA COOLER CONGELADOS 570L AR FORÇADO
VISA COOLER SORVETES 570L AR FORÇADO**

**VCCO570 E
VCCOM570PS E**




**VISA COOLER CONGELADOS 570L ESTÁTICO
VISA COOLER MULTIFUNCIONAL 570L ESTÁTICO**

**VCM570
VCE570
VCCA570**




**VISA COOLER RESFRIADOS 570L
VISA COOLER CERVEJA 570L
VISA COOLER CARNES 570L**

VCGC570PS



**VISA COOLER GELA CANECAS 570L
PORTA SÓLIDA**

VCGC570PV



**VISA COOLER GELA CANECAS 570L
PORTA DE VIDRO**

VISA COOLER MULTIPORTAS

Visa Cooler Resfriados 5 Portas

VCM5P



3080 x 655 x 1990

Visa Cooler Resfriados 4 Portas

VCM4P



2460 x 655 x 1990

 RESFRIADOS



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
Resfriados 0 a 7 | Extra Frio -5 | Congelados -18



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Resfriados 3 Portas

VCM3P



1840 x 655 x 1990

RESFRIADOS EXTRA FRIO

Visa Cooler Resfriados 2 Portas

VCM2P



1220 x 655 x 1990

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Portas de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (VCM e VCEF)
- Portas de vidro duplo, temperado, com aquecimento (VCCO)
- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado

- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura
- OPCIONAL: Portas de vidros duplo com aquecimento (VCM e VCEF)


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER MULTIPORTAS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM5P	3080	650	1990	2250	50 ou 60	220	0 a 7
VCM4P	2460	650	1990	1800	50 ou 60	220	0 a 7
VCM3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	0 a 7
VCM2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF3P	1840	650	1990	1350	50 ou 60	220	-5
VCEF2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-5
VCCO2P	1220	650	1990	900	50 ou 60	220	-18


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

**VCM2P, VCM3P
VCM4P e VCM5P**




**VISA COOLER RESFRIADOS
2P, 3P, 4P e 5P**

VCCO2P



VISA COOLER CONGELADOS 2P

VCEF 2P e VCEF3P



**VISA COOLER EXTRA FRIO
2P e 3P**

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Cerveja 400L Porta de Vidro

VCCE400PV

CAPACIDADE

60 garrafas 1L
144 garrafas 600ml
192 garrafas 330ml
210 latas 473ml
280 latas 350ml

CERVEJAS



600 x 596 x 2000



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6,0; -2,5; 2,0; 4,0



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Janela

VCCE400PJ



600 x 596 x 2000

BB-6 CONTROLADOR DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6,0; -2,5; 2,0; 4,0

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Sólida

VCCE400PS



600 x 596 x 2000

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Multiuso 400L Porta de Vidro

VCM400PV

CAPACIDADE

144 garrafas 600ml
280 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



600 x 596 x 2000



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



TERMOSTATO
MECÂNICO



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Carnes 400L Porta de Vidro

VCCA400PV



600 x 596 x 2000



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
0 a 5**



**OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 400L

Visa Cooler Congelados 400L Porta de Vidro Ar Forçado

VCCO400PVAF



600 x 630 x 2000

Visa Cooler Congelados 400L Porta Sólida

VCCO400PSAF

VCCO400PSE



ILUMINAÇÃO
LED 4000K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Sorvetes 400L Porta de Vidro

VCS400PV



600 x 630 x 2000



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-22,0**



**72 CAPACIDADE
POTES 2L**



**VIDRO TRIPLO
COM AQUECIMENTO**

Especificações Técnicas

- Gabinete interno e externo aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

VISA COOLER MULTIUSO:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Termostato mecânico
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

VISA COOLER CARNES:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo, temperado, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

VISA COOLER CERVEJAS:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Portas de vidro duplo, temperador, baixo emissivo (opcional com aquecimento)

VISA COOLER CONGELADOS:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (VCCO400PVAf)
- Controlador digital de temperatura (VCCO400PSAF)
- Sistema de refrigeração: Estático (VCCO400PSE)
- Termostato mecânico (VCCO400PSE)
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro duplo com aquecimento

VISA COOLER SORVETES:


- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação em LED 4000K
- Porta de vidro triplo com aquecimento

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 400 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCM400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PS	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PJ	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCA400PV	600	596	2000	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO400PV	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-18 a 5
VCCO400PS	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-18 a 5
VCS400PV	600	630	2000	400	50 ou 60	220	-22

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



**VISA COOLER CONGELADOS 400L
VISA COOLER SORVETES 400L**



**VISA COOLER RESFRIADOS 400L
VISA COOLER CERVEJA 400L
VISA COOLER CARNES 400L**

VISA COOLER 250L

Visa Cooler Cerveja 250L Porta Sólida

VCCE250PS



520 x 500 x 1675

Visa Cooler Cerveja 250L Porta de Vidro


VCCE250PV



520 x 500 x 1675

Visa Cooler Resfriados 250L Porta de Vidro

VCM250PV



520 x 500 x 1675



AR FORÇADO



VIDROS DUPLOS COM
AQUECIMENTO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO GALVANIZADO



AR FORÇADO



TERMOSTATO
MECÂNICO



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO GALVANIZADO

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (VCCE250), Termostato Mecânico (VCM250)
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro temperado baixo emissivo (VCM250)
- Porta de vidro duplo, temperado e com aquecimento (VCCE250PV)
- Puxador embutido

- Iluminação em LED 4000K
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 250L							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura				
VCCE250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE250PS	520	500	1675	250	50 ou 60	220	-6,0; -2,5; 2,0; 4,0
VCM250PV	520	500	1675	250	50 ou 60	220	0 a 7

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM					
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
VCCE250	48	75	144	180	240

VCCE250PV, VCCE250PS e VCM250PV



VISA COOLER CERVEJA 250L e VISA COOLER RESFRIADOS 250L

CERVEJEIRAS *Home Beer* & Champanhreira

Cervejeira Home Beer 250L Porta de Vidro

CHB250PV



520 x 560 x 1500

Cervejeira Home Beer 130L Porta de Vidro

CHB130PV



520 x 505 x 1070

Cervejeira Home Beer 86L Porta de Vidro

CHB86PV



520 x 505 x 810



ILUMINAÇÃO
LED AZUL



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6 a 6



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


CERVEJEIRA HOME BEER						
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura			
CHB250	520	560	1500	250	50 ou 60	220
CHB130	520	505	1070	130	50 ou 60	220
CHB86	520	505	810	86	50 ou 60	220

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM				
Modelo	Garrafa 600ml	Long Neck	Lata 473ml	Lata 350ml
CHB250	85	190	180	240
CHB130	50	106	106	126
CHB86	25	48	78	78


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



CERVEJEIRA HOME BEER 250 LITROS



CERVEJEIRA HOME BEER 130 LITROS



CERVEJEIRA HOME BEER 86 LITROS

ADEGAS *Home Wine*

Adega Home Wine 250L Porta de Vidro

AHW250PV



Vinhos tintos e brancos

520 x 560 x 1500

Adega Home Wine 130L Porta de Vidro

AHW130PV



Vinhos tintos e brancos

520 x 505 x 1070

Adega Home Wine 86L Porta de Vidro

AHW86PV



Vinhos tintos e brancos

520 x 505 x 810

ILUMINAÇÃO
LED AZUL

CONTROLADOR
DIGITAL

AR FORÇADO

VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
6 a 20

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado, gás R290 e motor INVERTER
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Puxador embutido
- Prateleiras deslizantes através de corrediças, com acabamento em madeira
- Iluminação em LED azul no teto
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

ADEGAS HOME WINE							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
AHW250	520	560	1500	250	50 ou 60	220	6 a 20
AHW130	520	505	1070	130	50 ou 60	220	6 a 20
AHW86	520	505	810	86	50 ou 60	220	6 a 20


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



ADEGA HOME WINE 250 LITROS



ADEGA HOME WINE 130 LITROS



ADEGA HOME WINE 86 LITROS

VISA COOLER CHOPP

Visa Cooler Chopp 570L

VCCH570

CAPACIDADE

02 barris 50L
03 barris 30L
04 barris 20L



640 x 890 x 2080



TORNEIRAS ESTILO
ITALIANAS



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-2,5

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Porta em aço galvanizado pintado com sistema de abertura pivotante (opcional adesivo personalizado)
- Duas torneiras estilo italianas com acabamento cromado



- Pés com regulagem de altura

* Consultar opções de torneiras

Dados Técnicos

VISA COOLER CHOPP							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCH570	640	890	2080	570	50 ou 60	127 ou 220	-2,5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



VISA COOLER STORAGE

EQUIPAMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERVEJA

Visa Cooler Storage 1900L

VCS1900



1560 x 810 x 2155



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-5 a 3

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado e adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Portas em aço galvanizado com sistema de abertura pivotante, puxador em ângulo 45°
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras aramadas reguláveis através de cremalheiras e suportes
- Pés com regulagem de altura

Dados Técnicos

VISA COOLER STORAGE						
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura			
VCS1900	1560	810	2155	1900	50 ou 60	127 ou 220
				Temperatura (°C)*		
				-5 a 3		

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM		
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml
VCS1900	384	577

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 700L Estática

MCG700E



680 x 850 x 2150

Mini Câmara Gelo 1100L Estática

MCG1100E



1000 x 850 x 2150



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas (mm): L x P x A

Mini Câmara Gelo 1800L Ar Forçado 1 Porta

MCG1800AF 1P



1280 x 1080 x 2150

Mini Câmara Gelo 1800L Estática 1 Porta

MCG1800E 1P



1280 x 1040 x 2150



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 1800L Estática 2 Portas

MCG1800E 2P



1280 x 1040 x 2150



Mini Câmara Gelo 4000L Ar Forçado

MCG4000AF



1210 x 2275 x 2490



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas (mm): L x P x A

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta de Vidro

VCGC570PV



Ideal para gelo saborizado



715 x 785 x 2080



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
-12,0 a -26,0**

Especificações Técnicas

* MCG700E, MCG1100E e MCG1800E

- Sistema de refrigeração estático
- Controle de temperatura: termostato mecânico

* MCG1800AF

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controle digital de temperatura

* MCG4000

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço galvanizado pintado (opcional adesivo personalizado)

- Portas com sistema pivotante e fechamento automático
- Pés fixos com regulagem de altura

OPCIONAL:

- Estante móvel em aço inox


Dados Técnicos

MINI CÂMARA GELO									
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade (saco gelo 3Kg)	Capacidade (saco gelo 5Kg)
	Frente	Profundidade	Altura						
MCG700	680	850	2150	680	50 ou 60	220	-12,0	72	50
MCG1100	1000	850	2150	1050	50 ou 60	220	-12,0	128	84
MCG1800E 1P	1280	1040	2150	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG1800AF 1P	1280	1080	2150	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG1800E 2P	1280	1040	2150	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG4000	1210	2275	2490	4000	50 ou 60	220	-12,0	425	235
VCGC570PV	715	785	2080	570	50 ou 60	220	-26 a -12	-	-

Dimensões da embalagem: 3Kg: 25x30x10cm / 5Kg: 35x35x12cm


*Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MCG700E




MINI CÂMARA GELO 700L ESTÁTICA

MCG1100E




MINI CÂMARA GELO 1100L ESTÁTICA

MCG4000AF




MINI CÂMARA GELO 4000L AR FORÇADO

MCG1800AF 1P




MINI CÂMARA GELO 1800L AR FORÇADO 1 PORTA

MCG1800E 1P



MINI CÂMARA GELO 1800L ESTÁTICA 1 PORTA

MCG1800E 2P



MINI CÂMARA GELO 1800L ESTÁTICA 2 PORTAS

LINHA AÇOUGUE



Expositor Açougue Vanguard Top



Expositor Açougue Atlantis

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 3000

EAVTG3000



3015 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 1500

EAVTG1500



OPCIONAL
AÇO INOX

1525 x 700 x 1350



2025 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 2000

EAVTG2000



AR FORÇADO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 3000

EAVTP3000



3015 x 700 x 1350

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 1500

EAVTP1500



1525 x 700 x 1350

OPCIONAL
AÇO INOX



2025 x 700 x 1350

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 2000

EAVTP2000



AR FORÇADO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 3000

EAVTM3000



3015 x 700 x 1350

OPCIONAL
AÇO INOX

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 2000

EAVTM2000



2025 x 700 x 1350



AR FORÇADO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A

Expositor Açougue Vanguard
Top Alto 2000

EAVTA2000



2020 x 700 x 2165

Expositor Açougue Vanguard
Top Self-Service 1500

EAVTSS1500



OPCIONAL
AÇO INOX

1525 x 700 x 1350



AR FORÇADO



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Iluminação em LED 4000K teto (opcional nas prateleiras)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox 430
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox 430)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Vidros frontais e laterais duplos, temperados e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado
- Prateleiras com grade para apoiar as bandejas
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Gancheira dupla em aço inox

- Tampo superior em aço com área 100% aproveitável
- Bate carrinho em alumínio
- Pés altos termoplásticos com regulagem de altura

VERSÃO SELF-SERVICE:

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Portas em vidro de correr frontais
- Prateleiras em vidro temperado


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


EXPOSITOR DE AÇOUGUE VANGUARD TOP							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frete	Profundidade	Altura				
EAVTG1500	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	4G
EAVTP1500	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 4G
EAVTG2000	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6G
EAVTP2000	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G
EAVTM2000	2025	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	6M + 6G
EAVTG3000	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	9G
EAVTP3000	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	18M + 9G
EAVTM3000	3015	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	8M + 9G
EAVTA2000	2020	700	2165	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12M + 6G
EAVTSS1500	1525	700	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	-

Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm * Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR




**EXPOSITOR AÇOUQUE VANGUARD TOP
GANCHEIRA**



**EXPOSITOR AÇOUQUE VANGUARD TOP
PRATELEIRA**



**EXPOSITOR AÇOUQUE VANGUARD TOP
SELF-SERVICE**



EXPOSITOR AÇOUQUE VANGUARD TOP ALTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



1500 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Inox

EAAG1500I



2000 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Inox

EAAG2000I



2940 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Inox

EAAG3000I

 **ILUMINAÇÃO
LED 4000k**

 **AR FORÇADO**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX**

 **VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

Medidas (mm): L x P x A



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Preto

EAAG1500P

1500 x 975 x 1440



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Preto

EAAG2000P

2000 x 975 x 1440



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 3000 Preto

EAAG3000P

2940 x 975 x 1440



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



1500 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Inox

EAAP1500I



2000 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Inox

EAAP2000I

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS



2940 x 975 x 1440

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Inox

EAAP3000I



ILUMINAÇÃO
LED 4000K



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Preto

EAAP1500P

1500 x 975 x 1440

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Preto

EAAP2000P

2000 x 975 x 1440



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Preto

EAAP3000P

2940 x 975 x 1440



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS FRONTAISS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Pesagem Açougue Atlantis
600 Inox

PAA600I

605 x 975 x 815



Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Inox

EAAM2000I

2000 x 975 x 1440

OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
NAS PRATELEIRAS



Expositor Açougue Atlantis
Misto 30000 Inox

EAAM3000I

2940 x 975 x 1440



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas (mm): L x P x A



Expositor Açougue Atlantis
Misto 2000 Preto

EAAM2000P

2000 x 975 x 1440



Pesagem Açougue Atlantis
600 Preto

PAA600P

605 x 975 x 815



Expositor Açougue Atlantis
Misto 30000 Preto

EAAM3000P

2940 x 975 x 1440



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE PEIXARIA

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 1500

EAAPX1500

1500 x 975 x 1440



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 2000

EAAPX2000

2000 x 975 x 1440



ILUMINAÇÃO
LED 4000k



ESTÁTICO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS FRONTAISS DUPLOS
COM AQUECIMENTO


Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

REFRIMATE®

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (Estático versão peixaria)
- Iluminação em LED 4000K no teto (opcional nas prateleiras)
- Controlador digital de temperatura
- Vidros frontais temperados, duplos e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado baixo emissivo
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço inox 430 ou aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras em aço inox
- Gancheiras em aço inox
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.




Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUQUE ATLANTIS							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Fronte	Profundidade	Altura				
EAAG3000	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9G
EAAG2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6G
EAAG1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4G
EAAP3000	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	9P + 9M + 9G
EAAP2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	6P + 6M + 6G
EAAP1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 4G
EAAM3000	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	4P + 4M + 9G
EAAM2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	3P + 3M + 6G
EAAPX2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	6P
EAAPX1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	4P
PAA600	605	975	815	--	--	--	--

Bandejas pequenas (P): 300 x 307 x 58 mm
 Bandejas médias (M): 435 x 307 x 58 mm
 Bandejas grandes (G): 555 x 307 x 58 mm

*Classe climática 4: 30°C / 55% UR



MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 1350

MCV1350



1110 x 810 x 2250

 RESFRIADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas (mm): L x P x A

Mini Câmara Vanguard 1900

MCV1900



1560 x 810 x 2250

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO



MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 2900

MCV2900



2410 x 810 x 2250

 RESFRIADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


OPCIONAIS:

- Gancheiras internas
- Kit prateleira


Dados Técnicos

MINI CÂMARA VANGUARD							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (Kg)
	Frete	Profundidade	Altura				
MCVR1350	1110	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	450
MCVR1900	1560	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	700
MCVEF1900	1560	810	2250	50 ou 60	220	-5 a 5	700
MCVCO1900	1560	840	2250	50 ou 60	220	-15 a -18	700
MCVR2900	2410	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	950


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



MINI CÂMARA VANGUARD
CONGELADOS



MINI CÂMARA VANGUARD
EXTRA FRIO



MINI CÂMARA VANGUARD
RESFRIADOS

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 l Porta Frontal

MCV4000 1PF



1210 x 2275 x 2490

RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS



Opicional kit ganacheira



Opicional kit prateleira



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas (mm): L x P x A

Mini Câmara Vanguard 4000 1 Porta Lateral

MCV4000 IPL



1210 x 2275 x 2490



 **RESFRIADOS**  **EXTRA FRIO**  **CONGELADOS**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO**

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard 4000 2 Portas Laterais

MCV4000 2PL



1210 x 2275 x 2490

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado

- Pés termoplásticos com regulagem de altura


OPCIONAIS:

- Gancheiras internas
- Kit prateleira

Dados Técnicos

MINI CÂMARA VANGUARD 4000							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (kg)
	Frente	Profundidade	Altura				
MCVR4000 1PF MCVR4000 1PL MCVR4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	0 a 7	1500
MCVEF4000 1PF MCVEF4000 1PL MCVEF4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	-5 a 5	1500
MCVCO4000 1PF MCVCO4000 1PL MCVCO4000 2PL	1210	2275	2490	50 ou 60	220	-15 a -18	1500

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



LINHA PADARIA



Confeitaria New Vanguard Top



Confeitaria New Vanguard Plus

CONFEITARIA

NEW VANGUARD TOP



Confeitaria New Vanguard Top Refrigerada 550

CNVTR 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Refrigerada 1050

CNVPR 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard Top Refrigerada 1550

CNVTR 1550

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Refrigerada 2050

CNVTR 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDROS DUPLOS LOW-E
TEMPERADOS**

Medidas (mm): L x P x A



Confeitaria New Vanguard Top Quente 550

CNVTQ 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Quente 1050

CNVTQ 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard Top Quente 1550

CNVTQ 1550

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Quente 2050

CNVTQ 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



**REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

CONFEITARIA

NEW VANGUARD TOP



Confeitaria New Vanguard Top
Seca 550

CNVTS 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Top Seca 1050

CNVTS 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Top Seca 1550

CNVTS 1550

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Top Seca 2050

CNVTS 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000K**



**REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

VITRINE REFRIGERADA:

- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço inox
- Prateleiras em vidro temperado
- Iluminação LED 4000K
- Portas em aço de bater
- Vidros duplos low-e temperados
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

VITRINE QUENTE:

- Gabinete interno e externo em aço inox
- Bandejas em aço inox inclusas
- Iluminação LED 4000K
- Termostato mecânico
- Vidros temperados
- Portas em aço de bater
- Prateleiras em vidro temperado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

VITRINE SECA:

- Gabinete interno e externo em aço inox
- Iluminação LED 4000K
- Vidros temperados
- Prateleiras em vidro temperado
- Portas em aço de bater
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

REFRIMATE®

CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CNVTR550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVTRI050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVTRI550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVTR2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVTQ550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVTQ1050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVTQ1550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVTQ2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVTS550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVTS1050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVTS1550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVTS2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



CONFEITARIA NEW VANGUARD TOP

CONFEITARIA

NEW VANGUARD PLUS



Confeitaria New Vanguard Plus
Refrigerada 550

CNVPR 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Plus Refrigerada 1050

CNVPR 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Plus Refrigerada 1550

CNVPR 1550

1550 x 540 x 1230



TAMPO SUPERIOR
APROVEITÁVEL

Confeitaria New Vanguard Plus Refrigerada 2050

CNVPR 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO PINTADO**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDROS FRONTAIS
COM AQUECIMENTO**



Confeitaria New Vanguard Plus
Quente 550

CNVPQ 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Plus Quente 1050

CNVPQ 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Plus Quente 1550

CNVPQ 1550

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Quente 2050

CNVPQ 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

CONFEITARIA

NEW VANGUARD PLUS



Confeitaria New Vanguard Plus
Seca 550

CNVPS 550

550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard
Plus Seca 1050

CNVTS 1050

1050 x 540 x 1230

Confeitaria New Vanguard
Plus Seca 1550

CNVPS 1550

1550 x 540 x 1230



Confeitaria New Vanguard Plus Seca 2050

CNVPS 2050

2050 x 540 x 1230



**ILUMINAÇÃO
LED 4000k**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO PINTADO**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

VITRINE REFRIGERADA:

- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado, com tampo aproveitável
- Prateleiras em vidro temperado
- Iluminação LED 4000K
- Portas em aço de bater
- Vidros frontais temperados com aquecimento
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

VITRINE QUENTE:

- Portas e base interna em aço inox
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Bandejas em aço inox inclusas
- Iluminação LED 4000K
- Termostato mecânico
- Vidros temperados
- Portas em aço de bater
- Prateleiras em vidro temperado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

VITRINE SECA:

- Gabinete interno em aço galvanizado pintado
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED 4000K
- Vidros temperados
- Prateleiras em vidro temperado
- Portas em aço de bater
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

REFRIMATE®

CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura			
CNVP550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVP1050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVP1550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVP2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CNVPQ550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVPQ1050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVPQ1550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVPQ2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	60
CNVP550	550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVP1050	1050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVP1550	1550	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CNVP2050	2050	540	1230	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



CONFEITARIA NEW VANGUARD PLUS

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO

Câmara de Fermentação

CF20E



695 x 1060 x 2065



Câmara de Fermentação

CF40E



695 x 1795 x 2065



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



TEMPERATURA (°C)
3 a 50

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas



- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Resistência elétrica
- Temperatura de funcionamento de 3°C a 50°C
- Gabinete externo em aço pintado branco (opcional em aço inox ou pintado de preto)
- Opcional porta com adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço inox brilhoso. Costas e teto externos em aço galvanizado

- Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³
- Cremalheiras e suportes em aço inox brilhoso
- Porta em aço pintado com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com dobradiças metálicas e puxador em tubo metálico
- Reservatório de água com chave de nível tipo boia
- Rodízios deslizantes com trava
- * Esteiras não inclusas

Dados Técnicos

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
CF20E	695	1060	2065	50 ou 60	220	3 a 50
CF40E	695	1795	2095	50 ou 60	220	3 a 50

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



EXPOSITORES EM MADEIRA

Armário de Pães Tulha 2000

APTU 2000



2000 x 750 x 2090

Armário de Pães Tulha 1345

APTU 1345



1345 x 750 x 2090

Expositor Premium Tulha Alto

EPRTA



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Tulha Baixo

EPRTB




1000 x 650 x 1200

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras inclinadas tipo aramado, estruturadas com suportes tipo mão francesa em aço galvanizado, com regulagem de altura
- Espelho traseiro 3mm
- Portas de correr em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:




Málaga Tabaco

Dados Técnicos


ARMÁRIO PARA PÃES			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
APTU 1350	1350	750	2090
APTU 2000	2000	750	2090
EPRTA 1000	1000	650	2125
EPRTB 1000	1000	650	1200

EPRTA 1000




EXPOSITOR PREMIUM
TULHA ALTO

EPRTB 1000




EXPOSITOR PREMIUM
TULHA BAIXO

APTU 2000



ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 2000

APTU 1345



ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 1345

LINHA COMERCIAL





MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Inox

MCR6PI



1640 x 595 x 2000

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Branco

MCR6PB



Mini Câmara Resfriados
6 Portas Preto

MCR6PP



Medidas (mm): L x P x A

Mini Câmara Resfriados
4 Portas Inox

MCR4PI



1080 x 595 x 2000

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Branco

MCR4PB



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Preto

MCR4PP



MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Inox

MCR2PI



520 x 595 x 2000

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Branco

MCR2PB



Mini Câmara Resfriados
2 Portas Preto

MCR2PP



RESFRIADOS

EXTRA FRIO

CONGELADOS

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox ou aço galvanizado pintado em branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado


- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

Dados Técnicos


MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCR6PI MCR6PB MCR6PP	1640	595	2000	1152	50 ou 60	220	0,29	0 a 7
MCEF6PI MCEF6PB MCEF6PP	1640	595	2000	1076	50 ou 60	220	0,39	-5 a 0
MCCO6PI MCCO6PB MCCO6PP	1640	595	2000	932	50 ou 60	220	0,89	-18 a -10
MCR4PI MCR4PB MCR4PP	1080	595	2000	744	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF4PI MCEF4PB MCEF4PP	1080	595	2000	690	50 ou 60	220	0,27	-5 a 0

MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCCO4PI MCCO4PB MCCO4PP	1080	595	2000	588	50 ou 60	220	0,60	-18 a -10
MCR2PI MCR2PB MCR2PP	520	595	2000	335	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF2PI MCEF2PB MCEF2PP	520	595	2000	303	50 ou 60	220	0,19	-5 a 0
MCCO2PI MCCO2PB MCCO2PP	520	595	2000	245	50 ou 60	220	0,36	-18 a -10

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



MINI CÂMARA RESFRIADOS
MINI CÂMARA EXTRA FRIO



MINI CÂMARA CONGELADOS

PASS THROUGH

Pass Through Aquecido

PTA



700 x 950 x 2110



Pass Through Refrigerado

PTR



700 x 950 x 2110



Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Resistência elétrica (modelo aquecido)
- Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Cremalheiras e suportes de GN's em aço inox brilhoso. Adesivo na testeira, personalizável
- Portas em aço inox brilhoso com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com barra de torção e fechamento automático

- Pés reguláveis injetados em termoplástico
- Capacidade de 18 GN'S 1/1 - 100mm


Opcional:

- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304


Dados Técnicos

PASS THROUGH									
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura						
PTA600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,35	MÁX. 60
PTR600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,20	0 a 5

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR



PASS THROUGH AQUECIDO



PASS THROUGH REFRIGERADO

BALCÃO DE SERVIÇO

Balcão de Serviço Seco

BSS1500



OPCIONAL
PINTADO PRETO

1500 x 705 x 950

Balcão de Serviço Refrigerado

BSR1500




OPCIONAL
PINTADO PRETO

1500 x 705 x 950

Balcão de Serviço Congelados

BSCG2000



2000 x 705 x 950

Medidas (mm): L x P x A

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador

BSRC2000



2000 x 720 x 1260

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo e Tampo Estendido

BSRCDTE2000



2000 x 870 x 1455



Especificações Técnicas

BALCÃO DE SERVIÇO SECO:

- Estrutura e gabinete em aço inox brilhoso, inclusive prateleira interna
- Portas de correr em aço inox brilhoso com puxador tipo alça
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto

Medidas das cubas (em mm):

CB3 – 400 x 500 x 250

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO e CONGELADOS:

Modelo Comercial: Gabinete interno em aço galvanizado. Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em aço inox brilhoso. Base e costas em aço galvanizado. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm


Modelo Cozinha: Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

- Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual.
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em aço, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Gabinete interno em aço inox 304
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
- Portas de vidro: vidro temperado, duplo, com gás argônio. Moldura em PVC extrusado cinza com puxador em termoplástico preto embutido
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Tampo estendido (465mm de margem de trabalho)

Dados Técnicos



BALCÃO DE SERVIÇO								
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura					
BSSI500	1500	705	950	-	02	-	-	-
BSS2000	2000	705	950	-	03	-	-	-
BSRI000	1000	705	950	-	01	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRI500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2500	2515	705	950	-	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR3000	3000	705	950	-	05	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSCG1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSCG2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSRC1500	1500	720	1260	8 - 1/3 ou 5-1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2000	2000	720	1260	11 - 1/3 ou 7-1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2500	2515	720	1260	13 - 1/3 ou 9-1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD1500	1500	720	1455	15 - 1/3 ou 10 - 1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2000	2000	720	1455	21 - 1/3 ou 13 - 1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2500	2515	720	1455	26 - 1/3 ou 17 - 1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5

Tampo estendido: Possui 150mm a mais na profundidade.

* Classe climática 4: 30°C / 55% UR

MESA INOX

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda

MITEB



Mesa Inox Tampo Espelho e Borda Prateleira Tubular

MITEBPT



Mesa Inox Tampo Liso

MITL



Mesa Inox Tampo Liso Prateleira Tubular

MITLPT



Especificações Técnicas

Tubular, Lisa, Sem Prateleira:

- Pés em tubo inox 304 1,1/2" com 1mm de espessura, com sapata preta.
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430)

Mesa Estrutura Pintada:

- Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1,1/2" com 1,20mm de espessura, com sapata preta
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm

Opcionais de tampo:

- Com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água
- Com levante traseiro (espelho)
- Tampo liso
- Opcional com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água), padrão centralizada


Consulte mesas com configurações e medidas especiais.

Dados Técnicos

MESA INOX COM ESPELHO E BORDA							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITEBPT1000	1000	710	995	MITEB1000	1000	710	995
MITEBPT1500	1500	710	995	MITEB1500	1500	710	995
MITEBPT2000	2000	710	995	MITEB2000	2000	710	995
MITEBPT2500	2500	710	995	MITEB2500	2500	710	995
MITEBPT3000	3000	710	995	MITEB3000	3000	710	995

CUBAS				
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)
	Comprimento	Altura	Profundidade	
CB1	400	340	150	20,4
CB2	400	500	200	40
CB3	400	500	250	50

MESA INOX TAMPO LISO							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITLPT1000	1000	710	900	MITL1000	1000	710	900
MITLPT1500	1500	710	900	MITL1500	1500	710	900
MITLPT2000	2000	710	900	MITL2000	2000	710	900
MITLPT2500	2500	710	900	MITL2500	2500	710	900
MITLPT3000	3000	710	900	MITL3000	3000	710	900



LINHA MADEIRA





Hortifrutti





EXPOSITOR ADEGA

Adega Premium Reta

APRR



1000 x 500 x 2125

Adega Premium Inclinada

APRI



1000 x 500 x 2125

Adega Premium Nicho

APRN



1000 x 500 x 2125

Adega Premium Canto

APRCA



1000 x 1000 x 2125

Adega Premium Central

APRC



1000 x 1000 x 1300

Adega Premium Central Cabeceira

APRCC



1000 x 500 x 1300

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto


OPÇÕES DE MDF:



Dados Técnicos


EXPOSITOR ADEGA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
APRR 1000	1000	500	2125
APRI 1000	1000	500	2125
APRN 1000	1000	500	2125
APRC 1000	1000	1000	1300
APRCC 1000	1000	500	1300
APRMC 2200	2000	1000	1300
APRCA 1000	1000	1000	2125

APRCC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA

APRC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL

APRMC




ADEGA PREMIUM
MÓDULO CENTRAL
(2x APRCC + 2x APRC)

APRR 1000




ADEGA PREMIUM
RETA

APRI 1000




ADEGA PREMIUM
INCLINADA

APRN 1000



ADEGA PREMIUM
NICHÔ

APRCA 1000



ADEGA PREMIUM
CANTO

EXPOSITOR PADARIA

Expositor Premium Lateral
para Pães Baixo

EPRLPPB



1000 x 250 x 1200

Expositor Premium Central
Cabeceira para Pães Duplo

EPRCCPPD



1000 x 500 x 1200

Expositor Premium Central
para Pães Duplo


EPRCCPD



1200 x 500 x 1200

Expositor Premium Lateral para
Pães Alto

EPRLPPA



1000 x 500 x 2125

Expositor Premium Canto

EPRCA



1000 x 1000 x 2125

Expositor Premium Central para Pães

EPRCPP




2000 x 1200 x 1500

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF:




Málaga Tabaco

Dados Técnicos


EXPOSITOR PADARIA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EPRLPPA 1000	1000	500	2125
EPRLPPB 1000	1000	500	1200
EPRCPP 2000	2000	1200	1500
EPRCCPD 1200	1200	500	1200
EPRCCPD 1000	1000	500	1200
EPRCMPPD 2200	2200	1000	1200
EPRCA 1000	1000	1000	2125

EPRLPPA 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES ALTO

EPRLPPB 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES BAIXO

EPRCCPD 1200




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES DUPLO

EPRCCPD 1000




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA
PARA PÃES DUPLO

EPRCA 1000



EXPOSITOR PREMIUM
CANTO

EPRCPP



EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES

EXPOSITOR CHURRASCO

Expositor Premium Carvão


EPRC



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Defumados


EPRD



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Espetos

EPRE



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Temperos

EPRT



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Canto Churrasco

EPRCC




1000 x 1000 x 2125

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Prateleira base com revestimento em aço inox


OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR CHURRASCO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRC 1000	1000	650	2125
EPRD 1000	1000	650	2125
EPRE 1000	1000	650	2125
EPRT 1000	1000	650	2125
EPRCC 1000	1000	1000	2125



EXPOSITOR HORTIFRUTI

Fruteira Lateral Premium 7 Caixas

FLPR7CX



1150 x 650 x 2125

Fruteira Lateral Premium 6 Caixas


FLPR6CX



1180 x 550 x 1400

Fruteira Central Premium 1x1

FCPR1x1




1000 x 1000 x 1000

Medidas (mm): L x P x A

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Caixas avulsas
- Pés com regulagem de altura


OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco

Dados Técnicos

EXPOSITOR HORTIFRUTI			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
FLPR 7CX	1150	650	2125
FLPR 6CX	1180	550	1400
FCPR 1X1	1000	1000	1000



EXPOSITOR MULTIUSO

Expositor Premium Multiuso
Lateral 6 Prateleiras

EPRML 6P



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Multiuso
Lateral 5 Prateleiras


EPRML 5P



1000 x 650 x 2125

Expositor Premium Multiuso
Central

EPRMC



1000 x 500 x 2125

Expositor Premium Mesa
Central Alta

EPRMCA



750 x 500 x 720

Expositor Premium Mesa
Central Baixa

EPRMCB

750 x 250 x 520

Medidas (mm): L x P x A


Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura



Dados Técnicos

EXPOSITOR MULTIUSO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRML 5P	1000	650	2125
EPRML 6P	1000	650	2125
EPRMC 1000	1000	500	2125
EPRMCA 750	750	500	720
EPRMCB 750	750	250	520



LINHA BUFFET





NEW BUFFET RESTAURANTE



Complemento Pesagem

CPNBR



1035 x 1035 x 850

Complemento Pratos e Talheres

CPTNBR



850 x 1035 x 850

Central Frio 6 Cubas

NBRCF6



1430 x 1035 x 1300

Central Frio 8 Cubas

NBRCF8



1755 x 1035 x 1300

Central Frio 10 Cubas

NBRCF10



2050 x 1035 x 1300

Central Frio 12 Cubas

NBRCF12



2405 x 1035 x 1300

NEW BUFFET RESTAURANTE

Central Quente 6 Cubas

NBRCQ6



1430 x 1035 x 1300

Central Quente 8 Cubas

NBRCQ8



1755 x 1035 x 1300

Central Quente/Frio 10 Cubas

NBRCQF10



2050 x 1035 x 1500

Central Quente/Frio 12 Cubas

NBRCQF12



2405 x 1035 x 1500

Medidas (mm): L x P x A

Lateral Quente 6 Cubas

NBRLQ6



1430 x 1035 x 1300

Lateral Frio 8 Cubas

NBRLF8



1755 x 1035 x 1300

Lateral Quente 10 Cubas

NBRLQ10



2050 x 1035 x 1300


Lateral Frio 12 Cubas

NBRLF12



2405 x 1035 x 1300

OPÇÕES DE MDF:



Málaga Tabaco


Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estático
- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Revestimento externo: aço inox 430 brilhoso, aço galvanizado pintado ou MDF laminado de 15mm
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro
- Iluminação LED 4000K
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 ou 1/2) em aço inox com tampa
- * Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
 - Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
 - Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta
 - Rodízios de nylon giratórios com trava
 - Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox


Dados Técnicos

NEW BUFFET RESTAURANTE					
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura		
CPTNBR	850	1035	770 / 850	-	-
CPNBR	1035	1035	850	-	-
NBRCF6 / NBRCQ6	1430	1035	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRLF6 / NBRLC6	1430	795	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRCF8 / NBRCQ8	1755	1035	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRLF8 / NBRLC8	1755	795	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRCF10 / NBRCQ10	2050	1035	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRLF10 / NBRLQ10	2080	795	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRCF12 / NBRCQ12	2405	1035	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRLF12 / NBRLQ12	2405	795	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF8	1755	1035	850 / 1500	Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF10	2050	1035	850 / 1500	Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2	127 ou 220
NBRCQF12	2405	1035	850 / 1500	Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2	127 ou 220


* Classe climática 4: 30°C / 55% UR




New Buffet Restaurante Central Frio
New Buffet Restaurante Central Quente




New Buffet Restaurante Central Quente/Frio



New Buffet Restaurante Lateral Frio
New Buffet Restaurante Lateral Quente



Complemento Pesagem
New Buffet Restaurante



Complemento Pratos e Talheres
New Buffet Restaurante



RFMT®

www.refrimate.com.br

MATRIZ

Venâncio Aires-RS | Brasil
Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Bairro: Leopoldina
CEP: 95800-000
Fone: (51) 3738-1818

FILIAL 1

Maringá-PR | Brasil
Av. Valdecir de Britto, 678
Bairro: Jardim Espanha
CEP: 87060-699

FILIAL 2

Aparecida de Goiânia-GO | Brasil
Rua 42, Qd 85, It 11 - Pavilhão 1
Bairro: Cardoso Continuação
CEP: 74934-300