

BSRC

## Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador



## CARACTERÍSTICAS

Sistema de refrigeração por ar forçado e controlador digital de temperatura

Gabinete interno em aço galvanizado. Fundo interno em aço inox 430 brilhoso

Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430 brilhoso. Fundo externo e costas em aço galvanizado

Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso

Isolamento térmico em poliuretano injetado

Sistema de armazenamento com grades tipo aramado, com regulagem de altura por sistema de encaixe

Cremalheiras e suportes em alumínio

Pés com regulagem de altura

**Opcionais:**

Gabinete interno em aço inox 430 brilhoso

Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Tampo estendido (46,5cm de margem de trabalho)

## DADOS TÉCNICOS

| Modelo     | Dimensões (mm) |              |        | Frequência (Hz) | Tensão (V) | Temperatura (°C)* | Potência do Motor (HP) | Nº Portas | Capacidade (Gn's) |
|------------|----------------|--------------|--------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|
|            | Frente         | Profundidade | Altura |                 |            |                   |                        |           |                   |
| BSRC1500   | 1500           | 720          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/6                    | 02        | 8-1/3 ou 5-1/2    |
| BSRC2000   | 2000           | 720          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/5                    | 03        | 11-1/3 ou 7-1/2   |
| BSRC2500   | 2515           | 720          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/6                    | 04        | 13-1/3 ou 9-1/2   |
| BSRCTE1500 | 1500           | 870          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/6                    | 02        | 8-1/3 ou 5-1/2    |
| BSRCTE2000 | 2000           | 870          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/5                    | 03        | 11-1/3 ou 7-1/2   |
| BSRCTE2500 | 2515           | 870          | 1260   | 50 ou 60        | 127 ou 220 | 0 a 5             | 1/6                    | 04        | 13-1/3 ou 9-1/2   |

\* Classe climática 4:30°C / 55% UR

REFRIMATE®